



Der AF-2 ist eine Windmaschine mit hohem Luftstrom. Er ist per DMX steuerbar. Der AF-2 ist ideal für Themenparks, Bühnen und Theatre.

**Abmessungen und Gewicht** Breite: 682 mm  
Höhe: 707 mm  
Tiefe: 318 mm  
Gewicht (trocken): 17 kg

**Leistung** Maximaler Luftstrom: 6.500 m<sup>3</sup> / Stunde  
Lüfterdrehzahl: 200 - 1380 rpm

**Steuerung und Programmierung** Steuerprotokoll: Kabelfernsteuerung (im Lieferumfang enthalten), DMX  
Funktionen der Fernbedienung: Sofortiger oder timer-gesteuerter Nebel, einstellbare Nebelmenge (0-100%)  
Timer-Bereich: Verzögerung 2-18 s (X1), 16-144 s (X8) / Nebelzeit 2-18 s (X1), 16-144 s (X8)  
DMX-Kanäle: 1  
Protokoll: USITT DMX 512 (1990)

**Konstruktion** Gehäuse: Stahl und Aluminium

**Installation** Orientierung: Beliebig

**Anschlüsse** Kabelfernbedienung: 3-polig XLR  
DMX-Daten: 3- und 5-polige XLR-Verbinder  
Netzanschluss: 3-poliger IEC-Anschluß

**Elektrische Daten** Netzspannung (EU Modelle): 220 - 240 V nominal, 50 Hz  
Netzspannung (US Modelle): 110 - 120 V, 60 Hz  
Hauptsicherung (220-240 V Netzspannung): 5 A träge  
Hauptsicherung (110-120 V Netzspannung): 6,3 A träge

**Typische Strom- und Leistungsaufnahme**

**US-Modell**  
110 V, 60 Hz: 320 W, 2,9 A  
115 V, 60 Hz: 350 W, 3,04 A  
120 V, 60 Hz: 381 W, 3,18 A

**EU-Modell**  
220 V, 50 Hz: 206 W, 0,93 A  
230 V, 50 Hz: 225 W, 0,98 A  
240 V, 50 Hz: 245 W, 1,02 A

*Messwerte typisch, nicht maximal. Mögliche Abweichung +/- 10%*

**Sicherheitsnormen**



EU Sicherheit: EN 50 081-1, EN 50 082-1  
EU Sicherheit: EN 60 335-1 (1995)



US Sicherheit: UL 507

**Lieferumfang** Handbuch: P/N 35060166  
Analoge Fernsteuerung mit 5 m Leitung: P/N 92765013  
IEC-Netzleitung ohne Netzstecker, l = 1,5 m: P/N 11501012

**Zubehör** AF-2 Touring Frame: P/N 92620006

**Bestellinformation** Jem AF-2 Lüfter, 110 V: P/N 92615400  
Jem AF-2 Lüfter, 240 V: P/N 92615300

*Published on: 25 Sep 2013. © 2005-2013 Martin Professional A/S. Specifications subject to change without notice*